



TEKNISKT DATABLAD

Cera Coat Base är ett keramiskt lackskydd och utvecklat för det nordiska klimatet. Produkten appliceras i 1 eller 2 lager. Skyddet ger en hög glans med lång livslängd - upp till 3 år, den har en bra reptålighet och är kemiresistent mot syra, petroleum och alkaliska produkter. Fordonet blir mycket lättare att underhålla eftersom smuts inte fastnar lika lätt. Produkten kan appliceras på lack, fälgar, och plast. Appliceringen är enkel. Ger skydd, glans med vattenavrinning samt en hård yta. Efter första lagret ska produkten låta härda minst timmar 2 innan lager 2 appliceras.

50 ml glasflaska som räcker till 2-3 bilar beroende på storlek. Efter applicering bör bilen stå i minst 12 timmar för initial härdning. Full genomhärdning uppnås efter 7 dagar, och bilen kan tvättas först därefter.

Flaska 50 ml

Säkerhetsinformation:

Varning

Skadligt vid förtäring. (H302), Kan orsaka allergisk hudreaktion. (H317)

Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319), Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

Undvik att inandas dimma/ångor. (P261)

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. (P272)

Tvätta händerna grundligt efter användning. (P264)

Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. (P280)

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. (P302+P352)

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. (P333+P313)

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser (P501)

UFI: 6D41-DN1V-WC7N-XEGN

